

# REDACTIEKADER MOLINOLOGIE

Versie 2, mei 2008

Het bestuur van TIMS-NL/VL heeft in haar vergadering van 14 mei 2008 het volgende redactiekader vastgesteld.

De redactie kan een uitgave van Molinologie publiceren indien de navolgende kaders in acht worden genomen.

## Overschrijding

In geval van overschrijding van een of meer kader(s) wordt het bestuur - via de contactpersoon - geïnformeerd voorafgaand aan de opdracht voor de drukgang. Het bestuur neemt in dat geval een beslissing.

## Kaders

- Twee publicaties per kalenderjaar (rond maart/april en september/oktober voor leden en abonnees).
- Maximum oplage van 300 stuks per publicatie.
- Maximum van 88 pagina's (inclusief omslagen) per jaar.
- Maximum van 64 pagina's (inclusief omslag) per publicatie.
- Geen kleur wordt toegepast.
- De redactie (vormgever) vraagt per Molinologie een offerte aan bij de drukker en stuurt een kopie daarvan aan de contactpersoon.
- Na goedkeuring van de proefdruk door de redactie geeft de redactie een schriftelijke opdracht aan de drukker voor de drukgang en een kopie daarvan aan de contactpersoon.

## Contactpersoon en Planning

De contactpersoon uit het bestuur doet tijdens bestuursvergaderingen verslag van de voortgang en planning van Molinologie in het lopende jaar en toekomstige uitgaven. Gegevens voor de begroting worden jaarlijks uiterlijk op 1 september aan de contactpersoon doorgegeven.

**Maximum aantal gratis exemplaren per auteur** (indien er om wordt gevraagd)

Aantal volledige pagina's per artikel	Aantal
2-10	2
11-20	3
21 of meer	5

Extra exemplaren kunnen auteurs tegen kostprijs bij de penningmeester bestellen zolang de voorraad strekt.

## Oplageverantwoording

Aantal	Mol 28
Leden+ereleden	118
Abonnees	99
Nulabonnees	7
Wanbetalers	-8
Auteurs	9
Voor derden	10
Extra	10
Totaal	245

Binnen een maand na verschijning van Molinologie dient de redactie deze verantwoording per e-mail te sturen aan de contactpersoon.

Het restant wordt opgeslagen bij de secretaris en komt beschikbaar voor de losse verkoop.

Wiard Beek, secretaris TIMS-NL/VL.